

Réseaux de tri

1 Séquences particulières

On a vu qu'un réseau de comparateurs *primitif* implante correctement le tri si et seulement si il trie correctement la séquence $\langle n, n-1, \dots, 1 \rangle$. Pour un réseau de comparateurs général, on a le résultat suivant :

▷ **Question 1** *Montrer qu'un réseau de comparateurs α trie correctement la séquence $\langle n, n-1, \dots, 1 \rangle$ si et seulement si il trie correctement les séquences $\langle 1^i 0^{n-i} \rangle$ pour tout $i \geq 1$.*

2 Réseau de tri bitonique

Définition 1. On appelle **séquence bitonique** une séquence qui est soit croissante puis décroissante, soit décroissante puis croissante. Ainsi, les séquences $\langle 2, 3, 7, 7, 4, 1 \rangle$ et $\langle 12, 5, 10, 11, 19 \rangle$ sont bitoniques. Les séquences binaires bitoniques sont de la forme $0^i 1^j 0^k$ ou de la forme $1^i 0^j 1^k$.

Définition 2. Un **réseau de tri bitonique** est un réseau de comparateurs triant toute séquence binaire bitonique.

Définition 3. On appelle **séparateur** un réseau à n entrées, avec n pair, composé d'une colonne de comparateurs dans lequel chaque entrée i est comparée à l'entrée $i + \frac{n}{2}$ pour $i \in \{1, 2, \dots, \frac{n}{2}\}$.

▷ **Question 2** *Comment construire un réseau de tri bitonique à partir de séparateurs ? Quelle est sa profondeur et le nombre de comparateurs utilisés ?*

▷ **Question 3** *En utilisant des trieuses bitoniques, construire un réseau fusionnant deux listes triées. En déduire la construction d'un réseau général de tri dont on déterminera la profondeur et le nombre de comparateurs.*

3 Tri sur une grille 2D

Cet exercice étend le tri par transposition pair-impair, déjà étudié sur un réseau linéaire, au cas d'une grille à deux dimensions.

Définition 4. Un tableau carré $A = ((a_{i,j}))$ de taille $n \times n$, $n = 2^m$ est ordonné en serpent si les éléments du tableau sont ordonnés comme suit :


$$\begin{aligned} a_{2i-1,j} &\leq a_{2i-1,j+1}, & \text{si } 1 \leq j \leq n-1, 1 \leq i \leq n/2, \\ a_{2i,j+1} &\leq a_{2i,j}, & \text{si } 1 \leq j \leq n-1, 1 \leq i \leq n/2, \\ a_{2i-1,n} &\leq a_{2i,n}, & \text{si } 1 \leq i \leq n/2, \\ a_{2i,1} &\leq a_{2i+1,1}, & \text{si } 1 \leq i \leq n/2 - 1. \end{aligned}$$

On peut noter que ce serpent induit un réseau linéaire à l'intérieur de la grille (voir figure ??).

Définition 5. Un «shuffle» transforme la séquence de $n = 2p$ éléments $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ en la séquence $\langle z_1, z_{p+1}, z_2, z_{p+2}, \dots, z_p, z_{2p} \rangle$. Par exemple le «shuffle» de $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$ est $(1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8)$.

On se propose d'étudier l'algorithme suivant, qui réalise la fusion de 4 tableaux de taille $2^{m-1} \times 2^{m-1}$ ordonnés en serpent en un tableau de taille $2^m \times 2^m$ ordonné en serpent :

1. «shuffle» de chaque ligne du tableau (en utilisant des transpositions pair-impair sur les indices des éléments), ce qui revient à appliquer la transformation «shuffle» sur les colonnes.
2. Trier les paires de colonnes, c'est-à-dire les tableaux de taille $n \times 2$ en ordre serpent, en utilisant $2n$ étapes de transpositions pair-impair sur le réseau linéaire induit sur chaque serpent de longueur $2n$.

FIG. 1 – L'ordre serpent sur une grille 4×4 .

3. Appliquer $2n$ étapes de transpositions pair-impair sur le réseau linéaire induit par le serpent de taille n^2 .

▷ **Question 4** *Faire tourner l'algorithme de tri induit avec $n = 4$ et $a_{i,j} = 21 - 4i - j$ pour $1 \leq i, j \leq 4$.*

▷ **Question 5** *Montrer que la première étape de l'algorithme peut s'effectuer en temps $2^{m-1} - 1$, l'unité étant un échange entre voisins (plusieurs échanges entre voisins pouvant être effectués en parallèles pour le même coût). On pourra effectuer les transpositions pair-impair sur un ensemble d'indices astucieusement choisis. En déduire que l'algorithme global de fusion s'effectue en temps $\leq \frac{9}{2}n$.*

▷ **Question 6** *En supposant l'algorithme de fusion correct, construire un algorithme qui trie une séquence de longueur 2^{2m} sur une grille $2^m \times 2^m$. Estimer sa complexité.*

▷ **Question 7** *Montrer que le tri par transposition pair-impair sur une grille est correct (il s'agit de montrer que $2n$ étapes de transposition pair-impair dans la troisième phase de l'algorithme de fusion suffisent à obtenir un serpent correctement ordonné).*